

ADOQUIN GRAFITO CANTEADO

CARÁCTERÍSTICAS

PRODUCTO:	ADOQUIN GRAFITO CANTEADO
TIPO:	PIEDRA NATURAL IRREGULAR
TERMINACIÓN:	MATE
ESPESOR:	APROXIMADAMENTE DE 1CM A 1,5 CM
RENDIMIENTO:	1M ² REAL
FORMATO:	10CM X 10CM
PESO CAJA:	25KG a 30 KG
USO RECOMENDADO:	PISO
ORIGEN:	ARGENTINO
FÁBRICA:	CANTERAS



RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN.

1. Si la instalación es para tránsito peso:

Se recomienda pegar el producto sobre una carpeta de hormigón, de aproximadamente 5cm de grosor. No es necesario que contenga una malla de hierro. Sobre esa superficie debe pegarse el producto con un pegamento Flexible. Con una junta de aproximadamente 1cm.

2. Si la instalación es para alto tránsito o vehicular:

Se recomienda pegar el producto sobre una carpeta de hormigón armado, en la cual contenga una malla de hierro (5 o 6mm) con un grosor de entre 5 y 7cm. Sobre esa superficie debe pegarse el producto con un pegamento Flexible. Con una junta de aproximadamente 1cm.

NOTA: Es sumamente importante que esa base de hormigón se realice adecuadamente para evitar roturas o grietas. Los daños o roturas que sufra la base de hormigón se reflejará directamente en el producto colocado. Es decir, por ejemplo, si la base sufre por mala compactación del terreno el producto puede llegar a romperse o a despegarse, y no por defecto del mismo ni del pegamento. Lo mismo por roturas o grietas.-



GRAFFITO 10x10 CM

Embalaje

En cajas de 1m² cada una (81un. por caja)

Instalación

Para revestimiento de interiores y exteriores. Se coloca con pegamento flexible, con junta abierta de 1cm.